

**中压 HTB 系列透浦多段式风机**——上海豪冠机电设备有限公司出品,HTB 多段式风机自进入市场以来,深受广大新、老客户的支持和厚爱,风机具有高压、大风量、低噪音、轻量化、环保、节能、高效,种类齐全,库存多,交货迅速。

**全风 htb 透浦多段式鼓风机产品型号:**

型式	相数	频率 (Hz)	输出功率 (KW)	输入电压 (V)	满载电流 (A)	最大静压 (吐出) mm H <sub>2</sub> O	最大风量 (吐出) m <sup>3</sup> /min	出口口径	噪音 (dB)	重量 (Kgs)	库存区分
HTB75-032	3 φ	50/60	0.3	220	1.2	210/260	6/7	3'	53/65	21	V
HTB75-053	3 φ	50/60	0.4	220	1.8	290/380	6.5/7.5	3'	55/68	24	V
HTB75-104	3 φ	50/60	0.75	220	3	375/500	6.5/8	3'	56/70	26	V
HTB75-105	3 φ	50/60	0.75	220	3	420/600	6.8/8.5	3'	56/70	29	V
HTB100-102	3 φ	50/60	0.75	220	3	340/450	11/13	4'	60/74	28	V
HTB100-203	3 φ	50/60	1.5	220	5.4	500/700	10.4/14	4'	61/76	36	V
HTB100-304	3 φ	50/60	2.2	220	8	650/900	12.5/16	4'	63/78	45	V
HTB100-505	3 φ	50/60	3.7	220	13	790/1100	12.8/16.5	4'	64/80	55	V
HTB125-503	3 φ	50/60	3.7	220	13	580/790	19/23	5'	80/85	62	V
HTB125-704	3 φ	50/60	5.5	220	19	750/1050	20/24	5'	70/88	87	V
HTB125-1005	3 φ	50/60	7.5	220	24	900/1300	20/24	5'	72/90	109	V
HTB200-1502	3 φ	50/60	11	220	36	700/900	52/65	8'	86/109	203	

HTB200-2002	3 φ	50/60	15	220	47	800/1,000	56/70	8'	88/110	206	
2HTB65-503	3 φ	50/60	3.7	220	13	1,000/1,400	10/12	2 1/2'	70/85	73	
2HTB65-704	3 φ	50/60	5.5	220	19	1,400/2,000	12/14	2 1/2'	70/85	104	
2HTB65-1005	3 φ	50/60	7.5	220	24	1,700/2,500	14/16				

**风机常用型号性能表示方法：**

1. 流量指风机在单位时间内的进口流量，常用 Q 表示，单位秒/min.
2. 风压指气体经过风机后的出口风压，常用 P 表示，单位:kPa.
3. 转速指风机在输出额定风量、风压时的叶轮转子的转速，常用 n 表示，单位:r/min.
4. 功率一般指风机配套电机功率，也可用风机轴功率表示，常用 P 表示，单位:kW. 上述参数均标示在设备铭牌上。

**全风 HTB 多段式透浦风机特点：**

高压、大风量、低噪音、轻量化、高效、节能、环保。

采用铝合金材质，大幅降低重量，达到轻量化的目的。

马达为 I. E. C 设计(1HP 以上)，全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适合长时间使用。

特殊叶片设计，压力高，风量大，噪音低，寿命长。

特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易 (CX. TB. HTB 适用)。

样式种类齐全，库存多，交货迅速。

**全国直销服务热线 :13916695992**  
**13661935973**