

防爆旋涡气泵参数表:

EX-G 防爆鼓风机/EX-Z 中压防爆风机

型式	频率 (HZ)	功率 (KW)	電壓 (V)	最高静压 (kpa)	最大流量 (m <sup>3</sup> /min)	口径 (Let)	噪音 (dB)
<u>EX-G-2/1</u>	<u>50/60</u>	<u>0.37</u>	<u>380</u>	<u>13/16</u>	<u>1.4/1.5</u>	<u>1.25</u>	<u>50</u>
<u>EX-G-1</u>	<u>50/60</u>	<u>0.75</u>	<u>380</u>	<u>16/18</u>	<u>2.2/2.5</u>	<u>1.25</u>	<u>57</u>
<u>EX-G-2</u>	<u>50/60</u>	<u>1.5</u>	<u>380</u>	<u>20/25</u>	<u>3.2/4.5</u>	<u>2</u>	<u>75</u>
<u>EX-G-3</u>	<u>50/60</u>	<u>2.2</u>	<u>380</u>	<u>25/29</u>	<u>5/6.2</u>	<u>2</u>	<u>77</u>
<u>EX-G-5</u>	<u>50/60</u>	<u>4</u>	<u>380</u>	<u>30/35</u>	<u>7/8.3</u>	<u>2</u>	<u>80</u>
<u>EX-G-7.5</u>	<u>50/60</u>	<u>5.5</u>	<u>380</u>	<u>28/33</u>	<u>7.5/9.5</u>	<u>2.5</u>	<u>83</u>
<u>EX-G-10</u>	<u>50/60</u>	<u>7.5</u>	<u>380</u>	<u>32/36</u>	<u>9/11</u>	<u>2.5</u>	<u>85</u>
<u>EX-G-15</u>	<u>50/60</u>	<u>11</u>	<u>380</u>	<u>27/31</u>	<u>20/24</u>	<u>4</u>	<u>85</u>
<u>EX-G-20</u>	<u>50/60</u>	<u>15</u>	<u>380</u>	<u>33/35</u>	<u>25/28</u>	<u>4</u>	<u>85</u>
<u>中压防爆风机</u>							
<u>EX-Z-1</u>	<u>50/60</u>	<u>0.75</u>	<u>380</u>	<u>2.2/2.9</u>	<u>17/20</u>	<u>4</u>	<u>64/80</u>
<u>EX-Z-2</u>	<u>50/60</u>	<u>1.5</u>	<u>380</u>	<u>2.4/3.2</u>	<u>20/24</u>	<u>4</u>	<u>74/85</u>
<u>EX-Z-3</u>	<u>50/60</u>	<u>2.2</u>	<u>380</u>	<u>3/3.9</u>	<u>37/43</u>	<u>5</u>	<u>76/90</u>
<u>EX-Z-5</u>	<u>50/60</u>	<u>4</u>	<u>380</u>	<u>3.7/4.2</u>	<u>40/48</u>	<u>6</u>	<u>80/95</u>
<u>EX-Z-7.5</u>	<u>50/60</u>	<u>5.5</u>	<u>380</u>	<u>5/6.2</u>	<u>41/51</u>	<u>6</u>	<u>84/100</u>
<u>EX-Z-2/1</u>	<u>50/60</u>	<u>0.37</u>	<u>380</u>	<u>1.5/1.8</u>	<u>7/9</u>	<u>3</u>	<u>53/68</u>
<u>EX-Z-4/1</u>	<u>50/60</u>	<u>0.18</u>	<u>380</u>	<u>1.0/1.3</u>	<u>3/4</u>	<u>2.5</u>	<u>49/60</u>

100°C,故在選型及使用中涉及因溫度升高而發生危險之場所避免使用。

風機配置為：全鋁機身風葉配備專業之防爆電機

電機防護等級為 IP55，絕緣等級 F 級，防爆等級最高 DIIBT4

**公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司**

**联系人：杨少银 13916695992 13661935973 QQ:1774474796  
3529250374**

**电话:021-60538280 传真:021-57872573**

**网址：<http://www.liangjinqb.com>**

**地址：中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号**